



Les principaux critères techniques pour la catégorie Série :

Radiateur et Intercooler	Origine mais peuvent être déplacés
Turbo	Origine
Réservoir et canalisations de carburant	Origine autorisé
Suspension	Les ressorts sont libres sous réserve de conserver le nombre de ressorts d'origine. Les amortisseurs sont libres mais le nombre d'amortisseurs d'origine devra être respecté. Suspension pilotée autorisée Triangles et bras de suspension d'origine. Renforts basiques autorisés
Châssis	Origine
Casques	Homologué CE
Combinaisons	Imifuge obligatoire
Largeur de voie	1.9 m maximum
Freinage	Origine
Arceau	Arceau d'origine avec renforts obligatoires
Sièges	Baquets obligatoires
Harnais	Harnais 4 points obligatoire
Hans	Obligatoires
Filets de protection	Des filets de protection pour le pilote et le copilote sont obligatoires
Extincteur	Au moins 1 extincteur de 2kgs est obligatoire
Crochets de remorquage	1 crochet de remorquage à l'avant et à l'arrière sont obligatoires
Pare-brise	Un pare-brise ou une grille peut être ajouté
Coupe circuit	Un coupe circuit antidéflagrant est obligatoire.
Equipement lumineux	Deux feux (rouge, orange ou jaune) supplémentaires anti-poussière à l'arrière du véhicule sont obligatoires
Pneus	Libre
Jantes	Taille d'origine
Roues de secours	Une roue de secours minimum, deux recommandées